ALKERN

ISOPLANEL ET RUPTHERM



JONCTION PLANCHER HAUT / MUR EXTÉRIEUR
ψ Psi 10

JONCTION PLANCHER INTERMÉDIAIRE / MUR EXTÉRIEUR
ψ Psi 9

JONCTION PLANCHER BAS / MUR EXTÉRIEUR
ψ Psi 8

Ces chiffres sont donnés à titre d'exemple, d'autres configurations sont possibles. Nous consulter.

Retrouvez ici différentes configurations de psi sur la base EDIBATEC. Pour toute autre configuration ou psi à la demande : psialademande@alkern.fr

Type de maçonnerie	PSI 8*						PSI 9*							PSI 10*			
	ENTREVOUS PSE 12+5	ENTREVOUS PSE 15+5	ENTREVOUS PSE 20+5	ENTREVOUS BÉTON 12+4	ENTREVOUS BÉTON 16+4	ENTREVOUS BÉTON 20+4	DALLE PLEINE 20	ENTREVOUS PSE 12+5	ENTREVOUS PSE 15+5	ENTREVOUS PSE 20+5	ENTREVOUS BÉTON 12+4	ENTREVOUS BÉTON 16+4	ENTREVOUS BÉTON 20+4	DALLE PLEINE 20CM	ENTREVOUS BÉTON 12+4	ENTREVOUS BÉTON 16+4	ENTREVOUS BÉTON 20+4
Type a+	0,27	0,28	0,28	0,37	0,40	0,42	0,31	0,21	0,22	0,25	0,26	0,29	0,32	0,65	0,50	0,55	0,58
Type a	0,27	0,28	0,28	0,37	0,41	0,43	0,38	0,24	0,26	0,27	0,27	0,32	0,36	0,66	0,50	0,55	0,59
Type b	0,28	0,29	0,29	0,39	0,43	0,45	0,53	0,30	0,32	0,33	0,43	0,48	0,52	0,69	0,51	0,57	0,60
Type c	0,29	0,30	0,30	0,41	0,45	0,47	0,68	0,33	0,34	0,35	0,51	0,57	0,62	0,71	0,52	0,58	0,62

* en W/(m.K)

ISOPLANEL S



Maçonnerie de type a+	R ≥ 1,60 m².K/W	Kosmo city, Climat city, Climat et Confort +
Maçonnerie de type a	R ≥ 1 m².K/W	Kosmo R1, Confort R1, Confort et Natur R1

Maçonnerie de type b	R ≥ 0,50 m².K/W	Elitherm B40
Maçonnerie de type c	R ≥ 0,30 m².K/W	Elibloc

POUR NOUS CONTACTER :

info@alkern.fr

www.alkern.fr

0806 808 850